

## Станция за събиране на хладилни газове Mastercool 69200-220



Тази станция е компактна, лека и работи с всички видове хладилни агенти, без запалимите. Тя е конструирана с безмаслен компресор с мощност  $\frac{1}{2}$  HP и вграден охлаждащ вентилатор с голяма мощност. Компресора е защитен с автоматично прекъсване при ниско налягане, което спира машината, когато източването привърши. Това автоматично прекъсване елиминира риска от повреда на компресора и намалява нуждата от наблюдение през целия процес на източване.

Манометрите на станцията отчитат налягането в Psi, Bar и MPa. Неръждаемите сферични кранове управляват потока плавно и бързо само с  $\frac{1}{4}$  завъртане.

Този модел станция има вграден маслоотделител. Заедно с филтъра и наблюдателното стъкло, машината позволява на техника да прочисти хладилния агент и да го използва повторно.

### Характеристики:

- Еднобутален безмаслен компресор с мощност  $\frac{1}{2}$  HP
- Автоматично прекъсване при ниско налягане
- Предпазен прекъсвач при високо налягане
- Скорост на изтегляне:
  - Газова фаза: до 12 kg/h
  - Течна фаза: до 71 kg/h
  - Режим Push-Pull: до 326 kg/h
- Работен температурен диапазон: от 0 до 50°C
- Маслоотделител
- Филтър дехидратор
- Наблюдателно стъкло
- Тегло: 16 kg
- Размери: 432 mm x 254 mm x 305 mm
- Работи с CFC's, HCFC's, HFC's хладилни агенти, без запалимите
- Напрежение: 220V / 50/60 Hz