

Спецификации

ETC 600 / ETC 600-2

диапазон 50 ° C до 600 ° C		Отопление Time (Ambient до макс.) В 18-та (прибл.) ETC 600 40 минути (прибл.) ETC 600-2
Резолюция 1 ° C		Охлаждане на времето (до 100 ° C) 60 минути (прибл.) ETC 600 100 минути (прибл.) ETC 600-2
показ Digital Display, 3½ цифрен LED		Сменяеми термогнездата Единична дупка за да отговарят на 1/4 "и 1/2" Сонди - Стандарт Други размери / статична - по желание
точност ± 0.1% FS + 1 цифра	ETC 600	Switch Test Facility / Снабдяване При условие / 7 VDC Номинална
± 0,15% FS + 1 цифра	ETC 600-2	
стабилност ± 0.5 ° C		Analog Output (FS) 10 тУ / ° C
Температура Readout ° C / ° F Switchable		Мощност Доставка / Разход 230V AC / 50 Hz / 1200 Watts
Ами Диаметър 25 мм		Инструмент Размери (L x Ш x В) 270 x 124 x 240 mm ETC 600 270 x 124 x 306 mm ETC 600-2
потопяне Дълбочина 110 мм (ETC 600)	190 мм (ETC 600-2)	Инструмент Тегло 7 кг. (ETC 600) 9 кг. (ETC 600-2)