

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Чувствителност:
 - HIGH \geq 0,05 унция / год (1.5 г / г)
 - MEDIUM \geq 0,25 унция / год (7 г / год)
 - LOW \geq 0,5 унции / год (14 г / год)
- сонда:
 - Intelligent върха дизайн, който усеща състоянието на околната среда, за да се елиминира възможността от фалшиви аларми.
 - Гъвкава 16 "сонда за трудно достъпни места
- ДИСПЛЕЙ:
 - Прогресивно LCD с вертикални ленти, съответстващи на размера на открито изтичане
 - Визуална индикация на избрания диапазон на чувствителност
- ХЛАДИЛНИ:
 - Засича всички хладилни агенти (CFC е, HCFC е, и HFC е)
 - Unit е тестван и одобрен за работа с R1234yf както и R32 и R410a
- SENSOR LIFE: 2000 часа
- Диапазон на работната температура: 0 до 140°F
- POWER: две (2) D батерии
- ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА: 60 часа непрекъсната работа
- ТЕГЛО: 1 либра и 8 унция

"Super Sensitive Функция" позволява на единица допълнително сенсублизиращи отвъд стандартните настройки за локализиране на малки течове с газове като R1234yf и R407C